


Polyurethanschlauch PUR, kalibriert

Dieser weiche Schlauch mit einer sehr guten Qualität ist hoch elastisch und sehr montagefreundlich. Er zeichnet sich besonders durch seine gering bleibende Verformung nach Langzeitbelastung aus. Er hat gutes Rückstellvermögen, hohe Zerreißfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität und hohe Abriebfestigkeit.

Technische Daten

Betriebsdruck:	Maximal 9 bar (temperaturabhängig: 40° C = 75% 50° C = 65% 60° C = 55% vom jeweiligen Betriebsdruck)
Temperaturbereich:	-20° C bis +60° C
Medium:	Druckluft, Gase und Flüssigkeiten
Toleranzen:	AD 4mm bis 8mm = +/- 0,10mm AD 10mm bis 16mm = +/- 0,15mm
Härte:	98° A bei 20° C
Chemische Beständigkeit:	Weitgehend beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmieröle. Alterungsbeständig gegenüber Sauerstoff und Ozon.



Ø1	Ø2	Farbe	Radius*	VE**	€/m	Bestell-Nr.
4	2,5	natur/natural	10	200m	0,48	66.204.242
4	2,5	blau/blue	10	200m	0,48	66.204.742
4	2,5	schwarz/black	10	200m	0,48	66.204.842
6	4,0	natur/natural	15	100m	0,70	66.204.264
6	4,0	blau/blue	15	100m	0,70	66.204.764
6	4,0	schwarz/black	15	100m	0,70	66.204.864
8	6,0	natur/natural	24	100m	1,07	66.204.286
8	6,0	blau/blue	24	100m	1,07	66.204.786
8	6,0	schwarz/black	24	100m	1,07	66.204.886
10	7,0	natur/natural	30	100m	1,60	66.204.208
10	7,0	blau/blue	30	100m	1,60	66.204.708
10	7,0	schwarz/black	30	100m	1,60	66.204.808
12	8,0	natur/natural	36	100m	2,19	66.204.228
12	8,0	blau/blue	36	100m	2,19	66.204.728
12	8,0	schwarz/black	36	100m	2,19	66.204.828

* min. Biegeradius in mm / min. bend radius in mm
** Verpackungseinheit / Packing unit

Andere Farben auf Anfrage lieferbar.

Für Schnellverschraubungen und Steckverschraubungen



PNEUMATIKSCHLAUCH "PUR"

Firmenadresse

Datum _____

Name _____

Abteilung _____

Tel./Fax _____

BESTELLUNG

Pneumatikschlauch "PUR"					
Verpackung	Farbe	Bestell-Nr.	Menge	€/m	€-Summe
200 m				0,48	
100 m				0,70	
100 m				1,07	
100 m				1,60	
100 m				2,19	
				€ gesamt	